

MÁY TÁCH TRỤC VIT KẾT HỢP SÀNG TRƯỢT



Model	CT-80	CT-120	LH-75
Vật liệu	Thân máy bằng thép không gỉ, sàng và trục vít bằng thép không gỉ		
Kích thước sàng trượt	800*800mm	1200*1200mm	1140*750mm
Điện áp	380V/ 3pha / 50 Hz		
Công suất	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Bơm chìm	2,2 kW	3 kW	2,2 kW
Kích thước (mm)	2200 * 1000 * 1500	2600 * 1500 * 1700	2500*1200*1500
Công suất tách	15-20 m³/h	30-35 m³/h	15-20 m³/h
Quy mô	4.000 - 7.000 lợn thịt	8.000 - 15.000 lợn thịt	4.000 - 7.000 lợn thịt

MÁY TÁCH PHÂN HÀN QUỐC (KOM)

Công nghệ đa sàng, thu hồi phân nhiều hơn và độ bền cao

Model	KJP-201	KJP-255
Vật liệu	Thân máy bằng thép không gỉ, sàng và trục vít bằng thép không gỉ	
Cỡ sàng	0,5 – 1,0 mm	
Điện áp	380V/ 3pha / 50 Hz	
Công suất	2,2 kW	3,75 kW
Bơm chìm	1,5 kW	2,2 kW
Kích thước (mm)	2300 * 700 * 2050	2400 * 750 * 2100
Công suất tách	5-10 m³/h	10-15 m³/h
Quy mô	1.000 – 4.000 lợn thịt, 100 – 200 bò	5.000 – 10.000 lợn thịt, 200 – 500 bò



Ép trục vít kết hợp sàng quay hình trống, thu hồi phân hiệu quả và độ bền cao



Model	KJ2-201	KJ2-255	KJ2-300
Vật liệu	Thân máy bằng thép không gỉ, sàng và trục vít bằng thép không gỉ		
Cỡ sàng	0,5 – 1,0 mm		
Điện áp	380V/ 3pha / 50 Hz		
Công suất	3,7 kW	5,25 kW	7,75 kW
Bơm chìm	2,2 kW	2,2 kW	3,7 kW
Kích thước (mm)	2650 * 700 * 1650	2850 * 750 * 1700	3950 x 900 x 1950
Công suất tách	10-15 m³/h	15-20 m³/h	15-20 m³/h
Quy mô	1.000 – 4.000 lợn thịt, 100 – 200 bò	5.000 – 10.000 lợn thịt, 200 – 500 bò	Trên 10.000 lợn thịt, 500 – 1.000 bò



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MINH CHÂU

Địa chỉ: 787 Trương Định - Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
 Hotline: 024 36422671 * Tel: 0916078811 - 0903416799
 Fax: 024 36422864 * Website: <http://www.mctech.com.vn>
 Email: info@mctech.com.vn / mctech.vn@gmail.com

Liên hệ:



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MINH CHÂU NHÀ CUNG CẤP MÁY TÁCH PHÂN SỐ 1 VIỆT NAM



Máy tách phân là công nghệ tách chất thải chăn nuôi thành phân bón hữu cơ, được sử dụng rộng rãi cho các trang trại chăn nuôi lợn/ heo, bò, gia cầm. Là công đoạn đầu tiên làm giảm ô nhiễm trong xử lý chất thải chăn nuôi, máy sẽ tách phân rắn và lỏng.

Phân rắn sau tách

- Độ ẩm thấp dễ dàng vận chuyển, bảo quản
- Được khử mùi hôi, quá trình ủ, tự lên men diễn ra nhanh chóng
- Sử dụng làm phân bón cho cây trồng, nuôi giun quế làm thức ăn chăn nuôi, thức ăn cho cá
- Bán phân rắn cho các chủ vườn trồng trọt, doanh nghiệp sản xuất phân hữu cơ
- Giá bán: 700 -1.000 đồng /1kg, giúp thu hồi chi phí đầu tư máy tách và thu lợi nhuận thường xuyên.

Chất lỏng sau tách

- Sử dụng để sản xuất phân hữu cơ dạng lỏng, một nguồn thu chưa được khai thác
- Giảm lượng cặn rắn, giảm đầy tắc trong bể biogas, giúp bể biogas hoạt động hiệu quả hơn
- Tăng hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi
- Giảm chi phí bơm hút, nạo vét bể hầm biogas
- Công đoạn xử lý nước thải tiếp theo được thuận tiện, hiệu quả.

MÁY TÁCH PHÂN HÃNG BAUER – ÁO/ĐỨC
VỚI GẦN 100 NĂM KINH NGHIỆM TRONG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP



BAUER MÁY TÁCH PHÂN CHẤT LƯỢNG SỐ 1 THẾ GIỚI



Model	S300	S655	S855	PLUG AND PLAY (di động)
Vật liệu	Thân máy bằng gang mạ kim loại, sàng và trục vít bằng thép không gỉ mạ lớp chống ăn mòn			
Cỡ sàng	0,25 – 0,5 – 0,75 – 1,0 mm			
Điện áp	380V/ 3pha / 50 Hz			
Công suất	2,2 kW	5,5 kW	7,5 kW	11 kW
Bơm chìm	4 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Kích thước (mm)	1300*560*930	2100*700*1250	2300*750*1250	
Công suất tách	15 m³/h	25 m³/h	35 m³/h	30 – 40 m³/h
Quy mô	1.000 - 5.000 lợn thịt, 100 – 200 bò	5.000 - 10.000 lợn thịt, 200 – 500 bò	Trên 10.000 lợn thịt, trên 500 bò	Dùng tách dịch vụ

Sản xuất tại Áo/Đức tuổi thọ máy lên đến 20 năm, được thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm điện năng, khả năng thu hồi chất rắn cao và nước sau tách lượng cặn rất ít.

NGUỒN THU THƯỜNG XUYÊN TỪ CÁC TRANG TRẠI LẮP MÁY TÁCH PHÂN BAUER



MÁY TÁCH PHÂN TRUNG QUỐC CHẤT LƯỢNG CAO

Sàng và trục vít được sản xuất theo công nghệ Châu Âu - độ bền cao



Model	LH-180	LH-200	LH-280
Vật liệu	Thân máy, sàng và trục vít bằng thép không gỉ		
Cỡ sàng	0,3 – 0,5 – 1,0 mm		
Điện áp	380V/ 3pha / 50 Hz		
Công suất	4 kW	4 kW	5,5 kW
Bơm chìm	2,2 kW	3 kW	3 kW
Kích thước (mm)	1700 * 600 * 1100	2000 * 600 * 1100	2300 * 800 * 1200
Công suất tách	10-15 m³/h	15-20 m³/h	20 – 25 m³/h
Quy mô	1.000 - 4.000 lợn thịt, < 100 bò, < 4 vạn gà	5.000 – 7.000 thịt, 100 – 200 bò, 5 vạn – 10 vạn gà	Trên 7.000 thịt, 200 - 500 bò, trên 10 vạn gà



Model	CT-180	CT-200	CT-280
Vật liệu	Thân máy bằng gang, sàng và trục vít bằng thép không gỉ		
Cỡ sàng	0,3 – 0,5 – 1,0 mm		
Điện áp	380V/ 3pha / 50 Hz		
Công suất	4 kW	4 kW	5,5 kW
Bơm cạn	3 kW	3 kW	3 kW
Kích thước (mm)	1800*600*1300	2200*6100*1300	2400*800*1300
Công suất tách	10-15 m³/h	15-20 m³/h	20 – 25 m³/h
Quy mô	1.000 - 4.000 lợn thịt, < 100 bò, < 4 vạn gà	5.000 – 7.000 thịt, 100 – 200 bò, 5 vạn – 10 vạn gà	Trên 7.000 thịt, 200 - 500 bò, trên 10 vạn gà

MÁY TÁCH PHÂN TRỤC VÍT KẾT HỢP TRỐNG QUAY LI TÂM



Model	MC-640	MC-640li	MC-780li
Vật liệu	Thân máy bằng thép không gỉ, sàng và trục vít bằng thép không gỉ		
Cỡ sàng	Sàng trống 60µm		
Điện áp	380V/ 3pha / 50 Hz		
Công suất	3,75kW	4,5 kW	5,5 kW
Bơm chìm	3 kW	3 kW	3 kW
Kích thước (mm)	3000*1800*1800	4000*1900*1800	4600*1900*1800
Công suất tách	10-15 m³/h	15-20 m³/h	20 – 25 m³/h
Quy mô	3.000 – 5.000 lợn thịt	6.000 – 10.000 lợn thịt	Trên 10.000 lợn thịt